



FILTERING TECHNOLOGY
TECNOLOGIA PER FILTRAGGIO



EN MOBILE BAG FILTERING STATION

IT STAZIONE FILTRAGGIO MOBILE A SACCO



COD. DEP3000



EN	IT
EMULSION Painted or galvanized chart Pump: Electric Flow rate: up to 3000 Lt/h Filtration: up to 3 micron Overall dimensions: 500 x 470x1050 h Weight: 20 kg	EMULSIONI Carrello verniciato o zincato Pompa: elettrica Portata: fino a 3000 Lt/h Filtrazione: fino a 3 micron Ingombri: 500 x 470x1050 h Peso: 20 kg

EN MOBILE BAG FILTERING STATION

IT STAZIONE FILTRAGGIO MOBILE A SACCO



COD. DEPEO3000



EN	IT
RAW OIL Painted or galvanized chart Pump: Electric Flow rate: up to 3 . 000 Lt/h Filtration: up to 3 micron Overall dimensions: 500 x 470x1050 h Weight: 20 kg	OLI CRUDI Carrello verniciato o zincato Pompa: Elettrica Portata: fino a 3 . 000 Lt/h Filtrazione: fino a 3 micron Ingombri: 500 x 470x1050 h Peso: 20 kg

EN MOBILE BAG FILTERING STATION

IT STAZIONE FILTRAGGIO MOBILE A SACCO



COD. DEPO1800



EN	IT
<p>RAW OIL Painted or galvanized chart Pump: Electric Flow rate: 2.000 Lt/h Filtration: up to 3 micron Overall dimensions: 480 x 470x1050 h Weight: 20 kg</p>	<p>OLI CRUDI Carrello verniciato o zincato Pompa: elettrica Portata: 2.000 Lt/h Filtrazione: fino a 3 micron Ingombri: 480 x 470x1050 h Peso: 20 kg</p>

EN MOBILE CARTRIDGE FILTERING STATION

IT STAZIONE FILTRAGGIO MOBILE A CARTUCCIA



COD. DEPIF02



EN	IT
<p>RAW OIL AND EMULSIONS Single cartridge Stainless steel Flow rate: up to 7200 Lt / h Filtration: from 3 microns Dimensions: 600x400x1150h</p>	<p>OLI CRUDI ED EMULSIONI Singola cartuccia Acciaio inox Portata: fino a 7200 Lt/h Filtrazione: a partire da 3 micron Ingombri: 600x400x1150h</p>

EN MOBILE CARTRIDGE FILTERING STATION

IT STAZIONE FILTRAGGIO MOBILE A CARTUCCIA



COD. DEPIF04



EN	IT
<p>RAW OIL AND EMULSIONS Double cartridge Stainless steel Flow rate: up to 10,000 Lt / h Filtration: up to 3 microns Dimensions: 600x400x1150h</p>	<p>OLI CRUDI ED EMULSIONI Doppia cartuccia Acciaio inox Portata: fino a 10.000 Lt/h Filtrazione: fino a 3 micron Ingombri: 600x400x1150h</p>

EN MOBILE CARTRIDGE FILTERING STATION

IT STAZIONE FILTRAGGIO MOBILE A CARTUCCIA



COD. DEPCOMBI



EN	IT
<p>Combined filtration and fluid treatment system according to specific customer requirements</p>	<p>Sistema combinato di filtrazione e trattamento fluidi su specifiche richieste del cliente</p>

EN PARTICLE COUNTER FILTERING STATION

IT STAZIONE DI FILTRAGGIO A CONTATORI DI PARTICELLE



COD. DEP-MF



EN	IT
<p>MINERAL OIL Tri-phase motor 1,5Kw 400/230V Max flow rate 50 l/min Interactive PLC Visual/electrical clogging indicator Series particle counter + communication module Maximum operating pressure 10 bar</p>	<p>OLIO MINERALE Motore trifase 1,5Kw 400/230V Portata massima 50 l/min PLC interattivo Indicatore di intasamento visivo/elettrico Contatore di particelle in serie + modulo di comunicazione Pressione massima di esercizio 10 bar</p>

